


Group 13B 燃料系统

目录

油箱·····	13B-1
燃油滤清器·····	13B-2
分油管、喷油嘴·····	13B-3

油箱

拆卸与安装




拆卸步骤

1. 油箱盖
2. 蒸发软管
3. 回油管
4. 出油管
5. 油箱
6. 燃油泵总成
7. 阀门总成
8. 燃油表
9. 加油颈总成
- ←⇔⇐10. 燃油滤清器
11. 活性炭罐

拆卸步骤

1. 油箱盖
2. 蒸发软管
3. 回油管
4. 出油管

-
5. 油箱
 6. 燃油泵总成
 7. 阀门总成
 8. 燃油表
 9. 加油颈总成
 - ←⇌⇐ 10. 燃油滤清器
 11. 活性碳罐



拆卸 / 安装要点

10. 燃油滤清器的更换

1. 从燃油滤清器管夹上拆下燃油滤清器。

注意

燃油管路内仍有残压，用抹布盖住出油口，防止燃油喷溅出来。



2. 安装燃油滤清器后并起动引擎，检查燃油有无泻漏现象。

注意：

燃油滤清器安装方向不可错误（依箭头指示方向）


分油管、喷油嘴

拆卸与安装





拆卸步骤


- ⇨⇨ 1. 燃油压力调整器
- ⇨⇨ 2. 分油管
- 3. 喷油嘴固定夹
- ⇨⇨ 4. 喷油嘴



涂抹机油



加油管接头
O 型环
回油管接头螺帽



涂抹密封胶

安装要点

4. 喷油嘴 / 分油管

(1) 在喷油嘴 O 型环上涂抹新的机油。

注意

不可让机油进入分油管内。

(2) 将喷油嘴往分油管推入，使其完全插入分油管。

注意

小心不要碰伤 O 型环

2. 分油管

(1) 螺栓锁附请依图示顺序锁紧

锁紧扭力：15 ± 1 Nm

1. 燃油压力调整器

(1) 在燃油压力调整器 O 型环上涂抹新的机油。

注意

不可让机油进入分油管内。

(2) 燃油压力调整器之分解图如左图。

(3) 燃油压力调整器回油管接头之螺帽须锁至规定扭力。

锁紧扭力：30 ± 2 Nm

(4) 燃油压力调整器固定螺栓锁附前须涂胶。

密封胶;ThreeBond 1303B 或同级品

密封胶宽度：3~5mm

